

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

WPBSP053

1. Code d'identification:

WPBSP053

2. Nom, type et batch ou numéro de serie:

MOPLAS SBS FM 25

3. Usages prévus :

Feuilles bitumineuses armées pour l'étanchéité de toiture

4. Nom et adresse du fabricant :

TEXSA SYSTEMS SLU - C/ Ferro, 7 - Pol. Can Pelegrí - 08755 Castellbisbal - Barcelona (SPAIN)

5. Système ou systèmes d'évaluation et verification de la constance des prestations :

Système 2+

6. Organisme notifié et tâches effectuées:

Tâche effectuée :	Système	Effectué / Audité par
Contrôle de production en usine (CPU)	2+	AENOR - 0099
Document emis : 0099/CPR/A85/0087		
Réaction au feu	3	APPLUS-LGAI
Comportement au feu externe	3	APPLUS-LGAI

7. Prestations declarées


Caracteristiques essentiels	Prestations	Spécifications techniques harmonisées
Comportement au feu externe	Broof(t1)	EN 13707:2005+A2:2010
Réaction au feu	E	
Etanchéité	Passé (10 kPa)	
Propriétés de traction:		
Force maximum en tension (L x T) (N/50mm)	700 ± 150 450 ± 100	
Elongation (L x T) (%)	40 ± 15 40 ± 15	
Résistance à la pénétration de racines	NE	
Résistance à une charge (kg)	≥ 15	
Résistance à l'impact (mm)	≥ 1000	
Résistance au déchirement (clou) (L x T) (N)	170 x 200 ± 50	
Durabilité (Flexibilité / Fluage)	NE	
Flexibilité à basses températures (°C)	≤ -15	

NE - Non exigé, NPD - Performance non déterminée

Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes avec les prestations déclarés au point 6.

La présente déclaration de prestations est emise sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Signé par et au nom du fabricant par :



J. Fiter
Directeur R+D+i

Castellbisbal, 10/07/2015